

Lagerbehälter - einwandig / Tanks

DIN 6616 – A- RAL RG 998

Für oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nicht brennbarer Flüssigkeiten

Nenn Inhalt M³	Innen-Behälter ä Ø	Gesamt Länge max. A mm	Gewicht ca. kg	Boden-Höhe mm	Dom lichte Weite mm	Dom-Flansch Ä Ø G mm	Dom abst. E mm	Sattel Blech M mm	Fuß-Platte N mm	Fuß-Platte L1 mm	Fuß Abstand K mm	Blech Dicke S1 mm	Blech Dicke S2 mm	Trag Ösen stück
1	1.000	1.500	290	175	500	620	450	250	200	700	800	5	5	1
3	1.250	2.750	580	225	500	620	450	300	250	900	1.750	5	5	1
5	1.600	2.830	820	265	500	620	450	350	300	1.390	1.770	5	5	1
7	1.600	3.720	1.030	265	500	620	450	350	300	1.390	2.770	5	5	1
10	1.600	5.315	1.380	265	500	620	450	350	300	1.390	4.290	5	5	1
13	1.600	6.910	1.755	265	500	620	450	525	475	1.390	5.625	5	5	2
16	1.600	8.505	2.130	265	500	620	450	525	475	1.390	7.135	5	5	2
10	2.000	3.730	1.525	325	600	720	500	350	300	1.750	2.635	6	6	1
13	2.000	4.500	1.780	325	600	720	500	525	475	1.750	3.225	6	6	1
16	2.000	5.460	2.095	325	600	720	500	525	475	1.750	4.275	6	6	2
20	2.000	6.810	2.570	325	600	720	500	600	550	1.750	5.395	6	6	2
25	2.000	8.350	3.075	325	600	720	500	600	550	1.750	7.005	6	6	2
30	2.000	9.890	3.660	325	600	720	500	600	550	1.750	8.615	6	6	2
20	2.500	4.810	2.700	425	600	720	500	600	550	2.390	3.040	7	7	2
25	2.500	5.800	3.185	425	600	720	500	600	550	2.390	4.040	7	7	2
30	2.500	6.790	3.665	425	600	720	500	600	550	2.390	5.240	7	7	2
40	2.500	8.770	4.690	425	600	720	500	950	900	2.390	6.760	7	7	2
50	2.500	10.750	5.685	425	600	720	500	950	900	2.390	8.820	7	7	2
60	2.500	12.730	6.640	425	600	720	500	950	900	2.390	10.880	7	7	2
40	2.900	6.900	5.490	455	600	720	500	950	900	2.810	4.935	9	9	2
50	2.900	8.398	6.675	455	600	720	500	950	900	2.810	6.435	9	9	2
60	2.900	9.895	7.665	455	600	720	500	950	900	2.810	7.930	9	9	2
80	2.900	12.890	9.795	455	600	720	500	1.350	1.300	2.810	10.295	9	9	2
100	2.900	15.885	11.945	455	600	720	500	1.350	1.300	2.810	13.360	9	9	4

- Längenmaße, Bodenhöhen und Gewichte sind ca-Angaben
- Werkstoff S 235 JR – 2.2
- Dom DN 500 - 28 Stck. Schrauben M16 auf Lk. Ø 580 mm
- Dom DN 600 - 32 Stck. Schrauben M16 auf Lk. Ø 680 mm

Herstellung durch TÜV-geprüfte Schweißer (EN 287/1)
 Lieferung in mehrzelliger Ausführung auf Kundenwunsch
 Aufstellung einwandiger Behälter gem. Vorschrift (Auffangraum)
 Auf Wunsch Form "B" mit Halsstützen lieferbar

